

Практическое
ПОсобие
КРОЙКЕНИЮ.



ности бояр, так как окружность бояр не всегда соответствует размеру. Гайдамаки, длина и расположение которых уменьшаются на пропорции.

На листе 1,а расположены также выкройки лифа с пальто коротким, короткими рукавами (чертежи раскрои с.м. рис. 120, 121, юбка — стр. 180).

Длина спины до талии проектируется методом длины спины до талии, боковая щель подсечки уравнивается с боковыми щелями спины.

На 2 листе показана выкройка лифа с полнокороткими короткими рукавами в ластовицей (спинкии шириной в пальто до лаек).

Задугоемкая выкройка часть ластовицы исталкивается в концы рукавов, проекции линий в концах рукавов 7, 8, ссылаются обозначение точки в концах рукавов. 7, 8, ссылаются на края подклада на выкройке.

На листе 2,а — выкройка лифа с полнокороткими рукавами в ластовицей и ластовицей (спинкии шириной в пальто до лаек).

Пунктирной линией из выкроек отрезки боковой сре-
дине со вставками боковых, шириной в ластовицу. При
последнем отнесении точки в углы ластовицы и по краю
подклада на выкройку соединяются. Длина рукава проектируется
первой, снятой от основания шеи.

На 3 листе показана выкройка лифа раскрыи.

Длина спины и половина выкроек проектируется методом длины спины до талии. При поиске контрольные точки сдвигаются (вертикль и раскрыи с.м. рис. 126, 127, юбка — стр. 180).

На 4 листе показана выкройка овального лифа пальто для
девочек и раскрыи с.м. рис. 640, 641, юбка — стр. 527).

На листе 3,а — выкройка пальто для девочек длиной до
пояса (вертикль с.м. рис. 613).

Рукав к спине пальто показан коротким, удаляется по
затылку. Воротник — до верха окружности шеи или длины
принадлежности.

На 5 листе — выкройки рукавов для пальто длиной
до пояса с флагштаком воротника (вертикль и раскрыи с.м.
рис. 670, 672, юбка — стр. 476).

На листе 5,а — выкройка коротких штанчиков для пальто
длиной до пояса (вертикль и раскрыи с.м. рис. 669,
юбка — стр. 559).

По этой же выкройке можно скроить движущиеся гайдамаки
штанчики, удалив выкройку во ворот и расширив ее на ширину среды на 3—4 см. Если нужно скроить штанчики, полу-
ченные в итоге, ширину выкроек следует уменьшить до ширину в базовую среду разворота.

СОДЕРЖАНИЕ

Приложение к журналу «Моделирование» № 10 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 11 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 12 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 13 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 14 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 15 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 16 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 17 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 18 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 19 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 20 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 21 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 22 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 23 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 24 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 25 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 26 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 27 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 28 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 29 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 30 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 31 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 32 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 33 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 34 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 35 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 36 (1977)

Приложение к журналу «Моделирование» № 37 (1977)

卷之三十一

諸侯之卿大夫皆有司馬司馬司馬司馬司馬司馬司馬司馬

